ACMOS® 1124 B

Separátor pro dýhovací lisy při použití močovinových nebo melaminových lepidel

---

BÁZE:

Při výrobě separátoru **ACMOS 1124 B** nebyly použity žádné látky, které jsou podle zákona o chemikáliích jedovaté nebo rakovinotvorné.

VLASTNOSTI:

ACMOS 1124 B neobsahuje olej ani silikáty. Snáší se s modřiny i laky. Nezbarvuje ani nepoškozuje světlé či citlivé dřeviny.
ACMOS 1124 B vrchní plochy lisovacích plechů. Dýhované plochy se nepřilepují na plochy a zbytky lepidla jdou snadno odstranit . Je vhodný pro všechny lisovací teploty – i přes 120 °C. Je neutrální vůči gumě. Má velmi dobrou snášenlivost s pokožkou. Je použitelný i u eloxovaných vyhřívaných lisovacích desek.

POUŽITÍ:

Dle možnosti nanést tenkou vrstvu pomocí hadry, filcu. Separátor nanést vždy na horké desky, popř. lisovací desky po nánosu separátoru zahřát. Pouze tak vznikne odolný ochranný film.

BALENÍ:

5 kg, 20 kg

Zpracovatelnost : 18 měsíců

Distribuce v ČR: VEBEL Servis, spol. s r.o., Severní 6, 619 00 Brno
tel. 543 251 431, mail: vebel.brno@vebel.cz, www.vebel.cz
Výrobce: ACMOS CHEMIE KG, Industriestrasse 49, D-28199 Bremen
e-mail: acmos@acmos.com

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
Datum tisku : 21.10.2013