ACMOS® 82-2405

Separátor ve spreji, vnější separátor pro UP/EP pryskyřice a PUR

VLASTNOSTI:

ACMOS 82-2405 je vhodný pro polyesterové a epoxidové pryskyřice, PMMA, polyuretany.
Pro stavební formy. Aerosol: směs aktivních látek s propan/butanem jako hnacím plynem.

VÝHODY:

Výborný separační účinek
Volný hnací plyn v aerosolových rozprašovačích
Široká oblast použití
Bezproblémové zpracování

Fyzikálně-chemická charakteristika:

Forma:	aerosol	
Barva:	bílá	
Zápach:	charakteristický	
Hustota při 20°C:	0,64 g/ml	DIN Norm 51757
Obsah aktivních látek:	2,95 %	
Bod vzplanutí:	> - 97°C	EN ISO 2719
Viskozita při 20°C:	< 59 sec	Vypouštěcí kelímek 4mm DIN EN ISO 2431

POUŽITÍ:

Před použitím dózu důkladně protřepat a studené zboží zahřát na pokojovou teplotu. Separátor musí být rozestříkán ze vzdálenosti 20cm až 30cm slabě a rovnoměrně na povrch formy.
Jsou-li požadované zvláštní rovnoměrné povrchy, může být film separátoru měkkým kusem látky setřen.

SKLADOVÁNÍ:

Chránit před zimou, horkem a přímým slunečním zářením. Neskladovat na otevřeném prostranství.
Teplota skladování: v rozmezí 10°C až 30°C
Skladovací doba: cca 6 měsíců v uzavřeném balení

BALENÍ:

Karton s 12 ks ve spreji o obsahu 400ml
Distribuce v ČR: VEBEL Servis, spol. s r.o., Severní 6, 619 00 Brno
tel. 543 251 431, mail: **vebel.brno@vebel.cz**, **www.vebel.cz**
Výrobce: ACMOS CHEMIE KG, Industriestrasse 49, D-28199 Bremen
e-mail: **acmos@acmos.com**

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu
Datum tisku : 21.10.2013