ACMOS® MC

Separátor

VLASTNOSTI:

ACMOS MC je vhodný pro PU-zpracování, především pro polotvrdé a výplňové hmoty.

VLASTNOSTI:

Disperze vosků, tenzorů a minerálního oleje; pasta. Neobsahuje silikon.

PŘEDNOSTI:

Snadno odstraňuje pěnové přechody. Výborné oddělovací schopnosti. Snadno zpracovatelný. Úsporný ve spotřebě.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Forma:	pasta	
Barva:	světle žlutá	
Zápach:	charakteristický	
Hustota při 20°C:	0,88 g/ml	DIN Norm 51757
Obsah aktivních látek:	100 %	
Bod vzplanutí:	> 101°C	EN ISO 2719
Tepelná stabilita>	stabilní >48 hod	24h/-18°C a 24h/+37°C
Viskozita při 20°C:	> 90 sec	Vypouštěcí kelímek 4mm DIN EN ISO 2431

POUŽITÍ:

Produkt před použitím dobře promíchat. Studené zboží zahřát na pokojovou teplotu. Zpracovávat za stálého míchání. Na formu lze separátor nanášet štětcem nebo hadříkem. Před vyleštěním separátoru musí být rozpouštědlo odpařeno. Znečištění forem je možné odstranit čističem Acmosol.

SKLADOVÁNÍ:

Chránit před zimou, horkem a přímým slunečním zářením. Neskladovat na otevřeném prostranství. Balení nenechávejte stát otevřené.
Teplota skladování: v rozmezí 10°C až 30°C
Skladovací doba: cca 6 měsíců v uzavřeném balení

BALENÍ:

5kg; 20kg

Distribuce v ČR: VEBEL Servis, spol. s r.o., Severní 6, 619 00 Brno
tel. 543 251 431, mail: vebel.brno@vebel.cz, www.vebel.cz
Výrobce: ACMOS CHEMIE KG, Industriestrasse 49, D-28199 Bremen
e-mail: acmos@acmos.com

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
Datum tisku : 21.10.2013