LUNAMELT HL 2838

tavné lepidlo

Použití : lepidlo HL 2838 bylo vyvinuto pro oboustranné lepící pásky a jiné samolepící použití.

Vlastnosti : lepidlo HL 2838 je stabilní vůči teplotě, transparentní tavné lepidlo s vysokou pevností ve střihu.

Technické údaje :

Barva	světle hnědá
Viskozita	Brookfild cca 12.000 mPas (170°C)
Bod měknutí	cca 102°C / R&K ASTM E28-99

Forma dodávky : bloky 7,5 kg

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení při teplotách 15 °C – 25 °C po dobu 12 měsíců

Nános : válcem, vytlačovací štěrbinovou tryskou

Čištění : čištění tanků a trubic(hadiček) provádíme speciálním čistícím tavícím lepidlem

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny:

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013(nahrazuje všechny předchozí údaje)