LUNAMELT® PS 2400 ZP

Tavné lepidlo

Použití	:	lepidlo LUNAMELT PS 2400 ZP bylo vyvinuto pro různé použití lepení, kde je požadována stálá lepivost spoje.
Vlastnosti	:	díky relativně nízké viskozitě se produkt velmi dobře zpracovává vyznačuje se dobrou adhezí a kohezí
Technické údaje	:	**Barva** žlutavá **Viskozita** Brookfild, ASTM D 3236-88 cca 1.500-2.500 mPas (150°C) **Bod měknutí** cca 93-103°C/Herzog,ASTM E28-99
Forma dodávky	:	sada-zeropack
Skladování	:	v dobře uzavřeném originálním balení chráněném při teplotách 15°C až 25°C 12 měsíců
Nános	:	tryska nebo válec při 130 – 160°C
Bezpečnostní pokyny	:	viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013(nahrazuje všechny předchozí údaje)