LUNAMELT ® PS 3406 ZP

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNAMELT PS 3406 ZP bylo vyvinuto pro lepení obalů z plastů s papírovými a PP etiketami, pro nalepování stébel na obaly při balení mléka a ovocných šťáv

Vlastnosti :
- velmi dobrá tavná stabilita
- nepatrná spotřeba
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká lepivost (PE – úprava do max. 20 g/m2)
- odolnost vůči mrazu
- neutrální zápach

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	žlutá
Film	pevný
Viskozita	Brookfild RV – typ cca 800mPas (175°C)
R & K	cca 90°C / ASTM E28-99
Hustota	cca 1 g/cm3 (23°C)
Otevřená čas	krátký
„Vazbový čas“	krátký
„Povolení“	na dotázání

Forma dodávky : minipolštářky

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : systém ponorného prstu, kolečkový nános, tryska,

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)