LUNAMELT® PS 3652

Tavné lepidlo

Použití	:	lepidlo LUNAMELT® PS 3652 bylo vyvinuto pro nanášení stálelepivé vrstvy na umělohmotné folie a dále pro permanentní uzávěr polyethylenových a polypropylenových sáčků a pro uzavírání TYVEK® - a papírových obalů.
Vlastnosti	:	velmi vysoká lepivost velmi dobrá přilnavost i při nízkých teplotách
Pokyny	:	přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet
Technické údaje	:	**Barva** nažloutlá **Viskozita** Brookfild ASTM D 3226-88 cca 3.900 mPas (170°C) **Bod měknutí** cca 78 °C
Forma dodávky	:	Zeropack, blok
Skladování	:	v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 12 měsíců
Nános	:	štěrbinová tryska nebo válcový nános
Bezpečnostní pokyny	:	viz Bezpečnostní list nebo etiketa
Zpracovatelské pokyny	:	teplota zpracování by se měla pohybovat v rozmezí 140 – 170 °C

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)