LUNATACK B 340

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNATACK B 340 je lepidlo na bázi kopolyméru a bylo vyvinuto pro lepení knižních vazeb na různých automatech, zavěšování zešívaných brožur, lepení a falcování knižních bloků, lepení různých katalogů i pro lepení natíraných papírů.

Vlastnosti :
- velmi dobrá flexibilita za studena
- dlouhý otevřený čas

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	slonová kost
Film	tvrdý, elastický
Viskozita	3.600 mPas (175°C)
Chemická báze	EVA kopolymér střední
Bod měknutí	cca 73 °C
Tavný index	11,0 – 11,7 g/10 min
Otevřený čas	dlouhý
Teplota zpracování	170 °C – 180 °C

Forma dodávky : granulát, polštářek

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : tryskový, válcový, sedmentový a kolečkový

Čištění : na čištění zásodníku a trysek se doporučuje Reiniger HM/S

Bezpečnostní pokyny : produkt neobsahuje žádné nebezpečné, toxické látky, viz Bezpečnostní list nebo etiketa. Tavná lepidla uvolňují i při dodržování předepsané teploty zpracování páry, při čemž vzniká často zápach. Pokud se však zpracovatelská teplota překročí na delší dobu, mohou rozkladem tavného lepidla vznikat škodlivé látky. V takových případech se musí zabránit vdechování škodlivých par/plynů zavedením bezpečnostních opatření, např. odsáváním par.

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla být v rozmezí 170 – 180 °C