LUNATACK® PS 8600 ZP

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNATACK PS 8600 se vyznačuje velmi dobrou stabilitou taveniny, stále lepivým povrchem a vysokou adhezí.
LUNATACK PS 8600 je zvlášť vhodný pro samolepivé vybavení dámských vložek. Používá se také i na etiketování kovových nádob jako záchytné lepidlo.

Vlastnosti :
- velmi dobrá tavná stabilita
- vysoká adheze

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	světle žlutá
Film	povrchově lepivý
Viskozita	Brookfild DV II+, ASTM D 3236
	cca 2.200 mPas (125°C)
	cca 500 - 800 mPas (150°C)
	cca 300 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 88°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 1,01 g/cm3 (20°C)
Otevřený čas	dlouhý
Vazbový čas	střední
Teplota zpracování	140 – 175°C

Forma dodávky : zeropack

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : tryskový bez přímého kontaktu, kolečkový, diskový, válcový

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa. Tavná lepidla uvolňují i při dodržování předepsané teploty zpracování páry, při čemž vzniká často zápach. Pokud se však zpracovatelská teplota překročí na delší dobu, mohou rozkladem tavného lepidla vznikat škodlivé látky. V takových případech se musí zabránit vdechování škodlivých par/plynů zavedením bezpečnostních opatření, např. odsáváním par.

Čištění : Na čištění zásobníku a trysek se doporučuje speciální čístící tavné lepidlo, na čištění zařízení za studena lze použít Easy Clean No.1 .

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)